Leinertex
A cor do sonho realizado

Boletim Técnico

Produto:	**Pisos e Cimentados**				
Descrição:	Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos, cimentados e áreas de recreação. Tem grande poder de cobertura, alta durabilidade e efeito antiderrapante. Muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.				
Indicação de uso:	interior e exterior.				
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.				
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.5.14 (látex para piso):				
Embalagens:	Galão 3,6 litros. | Lata 18 litros. *Consultar embalagens disponíveis para cada região.	**Acabamento:**	Fosco.		
Rendimento:	Galão 3,6 litros: Cores Branco/ Amarelo Demarcação/ Vermelho segurança: mín. 14 m² por 3,6 L por demão.Demais cores: mín. 24 m² por 3,6 L Lata 18 L:Cores Branco/ Amarelo Demarcação/ Vermelho segurança: mín. 70 m² por 18 L.Demais cores: mín. 120 m² por 18 L	**Número de demãos:**	**Duas a três.** Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas).	**Diluição:**	Misturar bem a tinta antes e depois da diluição. 1ª demão: Diluir 30% a 40% com água potável. Demais demãos: Diluir 20% com água potável.

Preparação da superfície:	Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

TIPO DE SUPERFÍCIE	CORREÇÃO IMEDIATA
Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto
Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
Superfícies caiadas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.
Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.
Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar
Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.
Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.
Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.

Tempo de secagem:	Composição Química:	Aplicação:
Ao toque: 01 hora. Entre demãos: 04 horas. Tráfego de pessoas: 24 horas. Veículos leves: 48 horas. Veículos pesados: 72 horas.	Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.	Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias.

Informações técnicas:	
Viscosidade:	90 a 110 KU
pH:	8,5 a 10,0
Massa específica:	1,24 a 1,33 g/cm3

Recomendações:

Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente.Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O rendimento e o desempenho do produto podem ser afetados por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação de superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.		
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.		
Empilhamento máximo recomendado:	Galões metálicos: 05 unidades	Latas 18 L: 04 unidades.	
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		**Última revisão: 19/05/2023**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.