



Produto:	Cimento Queimado		
Descrição:	Indicado para proporcionar o efeito cimento queimado em superfícies de alvenaria em ambientes internos e externos, o Cimento Queimado Leinertex cria um aspecto rústico, fosco, em alto relevo. É muito fácil de aplicar, possui ótima resistência e hidrorrepelência.		
Indicação de uso:	Interior e exterior.		
Classificação normativa:	Este produto não tem classificação do nível de desempenho.		
Embalagens:	Galão plástico 5 kg		Acabamento: Fosco.
 Rendimento:	Até 12 m² acabado (por galão 5 kg).	 Número de demãos:	Duas a três.
 Diluição:	Pronto para uso.		
	Preparação da superfície:	Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.	
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA	
	Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Superfícies caiadas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrilica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes	
	Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.	
	Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar	
	Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.	
	Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.	
	Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.	
 Tempo de secagem:	 Composição Química:	 Aplicação:	
Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas	Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.	Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Para um acabamento perfeito, recomenda-se nivelar com Leinertex Massa Acrilica, a superfície que receberá o acabamento com efeito Cimento Queimado. Caso seja necessário um maior enchimento, poderá iniciar o nivelamento com Leinertex Base Niveladora Exterior, antes da aplicação da massa acrílica; no entanto, após a aplicação deste produto é imprescindível a aplicação de uma a duas demãos de massa acrílica convencional. Após certificar-se que a parede está com nivelamento adequado, aplicar como fundo 1 a 2 demãos de Leinertex Evolution Acrilica fosca, em cor igual ou semelhante ao acabamento de efeito Cimento Queimado escolhido, conforme indicação de uso descrita na embalagem. O uso da ferramenta correta é muito importante para obtenção do efeito Cimento Queimado. Aplicar em camadas finas, com movimentos curtos, em algumas áreas da superfície deixando outras áreas sem o produto, retornando logo em seguida para preencher as áreas vazias. Aguardar a secagem recomendada entre demãos (4 horas) e em seguida, aplicar pequenas quantidades do produto em movimentos aleatórios e irregulares, em toda a superfície, a fim de criar manchamento semelhante a cimento queimado. Repita a aplicação caso deseje um efeito cimento queimado (manchamento) mais acentuado.	
CORES INDICADAS PARA O FUNDO			
CIMENTO QUEIMADO	FUNDO (MIX PRONTO)	FUNDO (TINTOMÉTRICO)	
CONCRETO	Evolution Fosco Concreto	Evolution Fosco 164-6	
PRATA ANTIGA	Evolution Fosco Elefante	Evolution Fosco 159-5	
ELEFANTE	Evolution Fosco Bristol	Evolution Fosco 140-4	
GRAFITE	Evolution Fosco Elefante	Evolution Fosco 140-3	
DIA NUBLADO	Evolution Fosco Céu de Inverno	Evolution Fosco 153-4	
CINZA GRANITO	Evolution Fosco Elefante	Evolution Fosco 162-4	
TÚNEL DE PEDRA	Evolution Fosco Bristol	Evolution Fosco 156-5	
TERRA COTA	Evolution Fosco Terra Cota	Evolution Fosco 183-5	
GEADA	Evolution Fosco Branco Gelo	Evolution Fosco 141-2	
Informações técnicas:			
Viscosidade:	65 000 a 80 000 cP		
pH:	8,5 a 10,0		
Massa específica:	1,54 a 1,58 g/cm³		
Recomendações:			
Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após finalizar a aplicação do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.			
Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.		
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.		
Empilhamento máximo recomendado:	Galão plástico 5 kg: 04 unidades.		
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	Última revisão: 19/05/2023	
<i>Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.</i>			