



<b>Produto:</b>		<b>Esmalte Base Água Acetinado</b>	
<b>Descrição:</b>		Esmalte à base d'água de baixo odor, secagem rápida e excelente acabamento. Indicado para pintura de madeira e metais.	
<b>Indicação de uso:</b>		Interior e exterior.	
<b>Cores:</b>		Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.	
<b>Classificação normativa:</b>		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2019 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.2.3.2 (esmalte premium acetinado).	
<b>Embalagens:</b>		Quarto 900 mL   Galão 3,6 L *Consultar embalagens disponíveis para cada região.	<b>Acabamento:</b> Acetinado.
 <b>Rendimento:</b>	Quarto 900 mL: Por demão: 10 m² a 15 m². Galão 3,6 litros: Por demão: 40 m² a 60 m².	 <b>Número de demãos:</b>	<b>Duas a três.</b>
 <b>Diluição:</b>	Até 30% com água limpa.		
 <b>Preparação da superfície:</b>		A preparação da superfície é indispensável e fundamental para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável. Toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.	
<b>TIPO DE SUPERFÍCIE</b>		<b>CORREÇÃO IMEDIATA</b>	
	Madeira Nova	Lixar e remover farpas, retirando a poeira com pano úmido. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las utilizando massa para madeira e em seguida aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. OBS.: Madeiras resinosas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação do LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.	
	Madeira Repintura	Lixar certificando-se da total eliminação do brilho e limpar com pano úmido. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las.	
	Metais Novos e Repintura	Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Limpar a superfície com pano seco. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.	
	Galvanizados e Alumínio	Limpar com pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.	
 <b>Tempo de secagem:</b>	 <b>Composição Química:</b>	 <b>Aplicação:</b>	
Ao toque: 30 minutos	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. <b>NÃO CONTÉM METAIS PESADOS</b>	Pincel, rolo de lã ou espuma e pistola. Ao optar por pistola, usar compressor de alta pressão para melhorar o desempenho durante aplicação do Esmalte Base Água.	
Entre demãos: 04 horas.			
Final: 24 horas.			
Cura total: 10 dias.			
<b>Informações técnicas:</b>			
<b>Viscosidade:</b>	80 a 95 KU		
<b>pH:</b>	8,5 a 10,0		
<b>Massa específica:</b>	1,20 a 1,25 g/cm³		
<b>Recomendações:</b>			
Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Se for necessário retocar, fazer a pintura de toda a superfície. Sobre amplas superfícies, recomenda-se aplicar o mesmo lote do produto. Cores aplicadas de um mesmo lote ou de lotes diferentes a algum tempo, em comparação com uma aplicação recente, apresentará diferença de cor devido condições como poeira, e/ou ação do intemperismo. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto pode ser afetado por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação da superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.			
<b>Assessoria Técnica:</b>	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.		
<b>Armazenagem:</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.		
<b>Empilhamento máximo recomendado:</b>	Galões metálicos 3,6 L: 05 unidades.	Quarto 900 ml: 06 unidades.	
<b>Validade:</b>	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	<b>Última revisão: 19/05/2023</b>	
<i>Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.</i>			