

pH:

Massa específica:

## **Boletim Técnico**

EXTERIOR / INTERIOR

A col do som o realizado					Leinertex 🕞
Produto:	Esma	Esmalte Base Água Fosco			Lemertex
Descrição:	Esmalte à base d'água de baixo odor, secagem rápida e excelente acabamento. Indicado para pintura de madeira e metais.			LOMALIL	
Indicação de uso:	Interior e exterior.	Interior e exterior.			BASE
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.				AGUA
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos - Tipo 4.2.3.3 (esmalte premium fosco).			36L PREM	
Embalagens:	Quarto 900 mL   Galão 3,6 L		Acabamento: Fosco.		
Rendimento:	Quarto 900 mL: Por demão: 10 m² a 15 m². Galão 3,6 litros: Por demão: 40 m² a 60 m².	Número de demãos:	Duas a três.	Diluição:	Até 30% com água limpa.
	Preparação da superfície:	A preparação da superficie é indispensável e fundamental para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável. Toda superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.			
TIPO I	DE SUPERFÍCIE	CORREÇÃO IMEDIATA			
<u></u>	Madeira Nova	Lixar e remover farpas, retirando a poeira com pano úmido. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. Caso a superficie apresente imperfeições, corrigi-las utilizando massa para madeira e em seguida aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.  OBS.: Madeiras resinosas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação do LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.			
H. H	Madeira Repintura	Lixar certificando-se da total eliminação do brilho e limpar com pano úmido. Caso a superficie apresente imperfeições, corrigilas.			
	Metais Novos e Repintura	Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Limpar a superfície com pano seco. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.			
	Galvanizados e Alumínio	Limpar com pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.			
Tempo de secagem:	Composição Química:		<i>≸</i> >	Aplicação:	
Ao toque: 30 minutos	Dalfarana andi anna different				
Entre demãos: 04 horas.	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. NÃO CONTÉM METAIS PESADOS		Pincel, rolo de lã ou espuma e pistola. Ao optar por pistola, usar compressor de alta pressão para melhorar o desempenho durante aplicação do Esmalte Base Água.		
Final:24 horas.					
Cura total: 10 dias.					
Informações técnicas:					
Viscosidade:	80 a 95 KU				

## Recomendações:

Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuvas podem

provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superficie com água imediatamente. Não interrompa a aplicação no meio da superficie. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Se for necessário retocar, fazer a pintura de toda a superfície. Sobre amplas superficies, recomenda-se aplicar o mesmo lote do produto. Cores aplicadas de um mesmo lote ou de lotes diferentes à algum tempo, em comparação com uma aplicação recente,

apresentará diferença de cor devido condições como poeira, e/ou ação do intemperismo.
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto pode ser afetado por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação da superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado.

Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

85a100 1,28 a 1,32 g/cm3

Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.			
	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.			
recomendado:	,	Quarto 900 ml: 06 unidades.		
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	Última revisão: 19/05/2023		

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.