



Produto:		Parede Impermeabilizante	
Descrição:	Produto elástico que acompanha as movimentações do substrato sem sofrer deformações do filme, proporcionando uma pintura impermeável. Protege as paredes contra microfissuras, fungos, algas e batidas de chuva. Possui alta durabilidade podendo ser aplicada sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica em áreas internas e externas.		
Indicação de uso:	interior e exterior.		
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.		
Classificação normativa:	Este produto não tem classificação do nível de desempenho.		
Embalagens:	Galão plástico 3,6 kg/2,8L Balde 18 kg/14L *Consultar embalagens disponíveis para cada região.	Acabamento:	Fosco.
Rendimento:	Galão 3,6 kg/2,8L/demão: até 24 m ² . Balde 18 kg/14L/demão: até 120 m ²	Número de demãos:	Duas a quatro. OBS: Dependendo do tipo e estado da parede, podem ser necessárias mais demãos.
Diluição:	Até 10% com água potável (primeira demão). Demais demãos: Recomenda-se aplicar o produto puro ou diluir no máximo 5%.		
Preparação da superfície:		A preparação da superfície é indispensável e fundamental para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável. Toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Reboco novo deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas.	
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA	
	Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto	
	Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Superfícies caídas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida. Superfícies internas e externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica.	
	Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes	
	Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.	
	Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar	
	Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.	
	Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.	
	Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.	
Tempo de secagem:	Composição Química:	Aplicação:	
Ao toque: 01 hora. Entre demãos: 04 horas. Final: 24 horas. Cura: 7 dias	Dispersão aquosa de polímeros acrílicos elastoméricos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.	Rolo de lã alta ou trincha de cerdas macias.	
Informações técnicas:			
Viscosidade:	110 a 130 KU		
pH:	8,5 a 10,0		
Massa específica:	1,24 a 1,27 g/cm ³		
Recomendações:			
Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente.			
Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.		
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.		
Empilhamento máximo recomendado:	Galões plásticos: 04 unidades.	Baldes plásticos: 03 unidades.	
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		Última revisão: 19/05/2023
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.			