Leinertex
A cor do sonho realizado

Boletim Técnico

Produto:	**Resina para Telha**
Descrição:	Produto à base d'água, desenvolvido para proteger e decorar telhas em geral, tijolos à vista, e paredes de concreto aparente. De fácil aplicação, deixa o ambiente renovado com a superfície repelente à água e umidade.
Indicação de uso:	Interior e exterior
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.8.5 (acabamento para telha e cerâmica):
Embalagens:	Galão plástico 3,6 litros | Balde 16 litros . *Consultar embalagens disponíveis para cada região. — **Acabamento:** Brilhante

Rendimento:	Galão 3,6 L/demão: 27 a 36 m² Balde 16 L/ por demão: 124 a 160 m²	**Número de demãos:**	**Duas a três.**	**Diluição:**	1º demão: 20% com água potável. 2ª demão: 10% com água potável.

Preparação da superfície:	Realizar a preparação da superfície conforme ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

TIPO DE SUPERFÍCIE	CORREÇÃO IMEDIATA
Superfícies com fungos ou bolor:	Lavar a área com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar.
Repintura:	Lixar, removendo as partes soltas ou mal aderidas. Escovar e limpar antes de pintar.
Telhas e superfícies mais antigas ou de difícil limpeza:	Devem ser lixadas e lavadas com água e detergente neutro. Aguardar a secagem antes de pintar.

Tempo de secagem:	Composição Química:	Aplicação:
Ao toque: 40 minutos. Entre demãos: 04 horas. Final: 12 horas.	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados e aditivos.	Rolo ou pistola.

Informações técnicas:	
Viscosidade:	55 a 60 KU
pH:	8,5 a 10,0
Massa específica:	0,98 a 1,09 g/cm3

Recomendações:

Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas). Não é recomendada a aplicação em pisos e pedras. Não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Após aberta a embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho.
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O rendimento e o desempenho do produto podem ser afetados por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação de superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.	
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.	
Empilhamento máximo recomendado:	Galões plásticos: 04 unidades.	Baldes plásticos 16 L: 03 unidades
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	**Última revisão: 19/05/2023**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.