



Produto:		Esmalte Base Água Brilhante				
Descrição:		Esmalte à base d'água de baixo odor, secagem rápida e excelente acabamento. Indicado para pintura de madeira e metais.				
Indicação de uso:		Exterior e interior.				
Cores:		Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.				
Classificação normativa:		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.2.3.1 (esmalte premium brilhante)).				
Embalagens:		Quarto 900 mL Galão 3,6 L		Acabamento: Brilhante.		
 Rendimento:		Quarto 900 mL: Por demão: 10 m² a 15 m². Galão 3,6 litros: Por demão: 40 m² a 60 m².	 Número de demãos:	2 a 3.	 Diluição:	Até 30% com água limpa.
 Preparação da superfície:			A preparação da superfície é indispensável e fundamental para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável. Toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.			
TIPO DE SUPERFÍCIE			CORREÇÃO IMEDIATA			
 Madeira Nova		Lixar e remover farpas, retirando a poeira com pano úmido. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las utilizando massa para madeira e em seguida aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. OBS.: Madeiras resinosas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação do LEINERTEX Fundo Universal.				
 Madeira Repintura		Lixar certificando-se da total eliminação do brilho e limpar com pano úmido. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las.				
 Metais Novos e Repintura		Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Limpar a superfície com pano seco. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal.				
 Galvanizados e Alumínio		Limpar com pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal.				
 Tempo de secagem:		 Composição Química:		 Aplicação:		
Ao toque: 30 minutos		Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. NÃO CONTÉM METAIS PESADOS		Pincel, rolo de lã ou espuma e pistola. Ao optar por pistola, usar compressor de alta pressão para melhorar o desempenho durante aplicação do Esmalte Base Água.		
Entre demãos: 04 horas.						
Final:24 horas.						
Cura total: 10 dias.						
Informações técnicas:						
Viscosidade:		75 a 95 KU				
pH:		8,5 a 10,0				
Massa específica:		1,15 a 1,18 g/cm3				
Recomendações:						
Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Se for necessário retocar, fazer a pintura de toda a superfície. Sobre amplas superfícies, recomenda-se aplicar o mesmo lote do produto. Cores aplicadas de um mesmo lote ou de lotes diferentes à algum tempo, em comparação com uma aplicação recente, apresentará diferença de cor devido condições como poeira, e/ou ação do intemperismo. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto pode ser afetado por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação da superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.leinertex.com.br						
Assessoria Técnica:		A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.				
Armazenagem:		As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.				
Empilhamento máximo recomendado:		Quarto 900 ml: 06 unidades.		Galão metálico 3,6 L: 05 unidades.		
Validade:		Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		Última revisão: 31/07/2026		
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.						