



Produto:		Fundo Universal			
Descrição:		Produto base água desenvolvido para proteger, promover aderência, uniformizar e dar acabamento em superfícies de galvanizado, zinco, metal, madeira, alumínio, alvenaria e PVC. Possui excelente aderência e resistência, proporcionando ótimo desempenho como fundo preparador para o LEINERTEX Esmalte Base Água. Este produto também pode ser usado como acabamento.			
Indicação de uso:		Exterior e interior.			
Cores:		Branco, Cinza e Preto.			
Classificação normativa:		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos - Tipo 4.1.2.1 (fundo para aderência em metais não ferrosos) – Tipo 4.1.2.3 (fundo para aderência em metais não ferrosos e anticorrosivos para metais ferrosos)– Tipo 4.1.2.4 (fundo para aderência em superfícies não metálicas) e Tipo 4.1.2.10 (fundo nivelador).			
Embalagens:		Quarto 900 mL Galão metálico 3,6 L *Consultar embalagens disponíveis para cada região.	Acabamento:	Fosco	
 Rendimento:		Quarto 900 mL / por demão: 7,5 m² a 11,25 m². Galão 3,6 L / por demão: 30 m² a 45 m².	 Número de demãos:	Uma a duas.	
		1ª demão: 30% a 40% com água potável. 2ª demão: 10% a 20% com água potável. Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior.			
Preparação da superfície:		Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Para uma perfeita aderência do LEINERTEX Fundo Universal, a superfície deve estar completamente limpa e seca			
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA			
	Madeira Nova	Lixar e remover farpas, retirando a poeira com pano úmido. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las utilizando massa para madeira e em seguida aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal. OBS.: Madeiras resinosas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação do LEINERTEX Fundo Universal.			
	Madeira Repintura	Lixar certificando-se da total eliminação do brilho e limpar com pano úmido. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las.			
	Metais Novos e Repintura	Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Caso haja ferrugem, usar produto convertedor de ferrugem antes de aplicar o LEINERTEX Fundo Universal. Limpar e secar a superfície. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal.			
	Galvanizados, Alumínio, Zinco, azulejos e PVC	Eliminar qualquer resíduo de poeira, gordura, graxa, sabão etc. Depois, limpar com pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal.			
O LEINERTEX Fundo Universal pode ser aplicado também em alvenaria, como acabamento. Para aplicação em alvenaria, seguir as recomendações de preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245.					
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA			
	Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplicar LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.			
	Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.			
	Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.			
	Superfícies caídas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.			
	Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.			
	Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes.			
	Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.			
	Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar.			
	Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.			
	Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.			
	Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.			
Tempo de secagem: 		 Composição Química:		 Aplicação:	
Ao toque: 30 minutos		Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.		Rolo de lâ baixa ou de espuma fina, pistola, pincel ou trincha de cerdas macias.	
Entre demãos: 03 horas.					
Final: 12 horas.					
Informações técnicas:					
Viscosidade:		90 a 110 KU			
pH:		8,5 a 10,0			
Massa específica:		1,35 a 1,37 g/cm3			

Recomendações:

Nunca usar calção como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.leinertex.com.br

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.	
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.	
Empilhamento máximo recomendado:	Quarto 900 mL: 06 unidades	Galão metálico: 05 unidades
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	Última revisão: 31/07/2026

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.