



Produto:		Resina para Telha			
Descrição:		Produto à base d'água, desenvolvido para proteger e decorar telhas em geral, tijolos à vista, e paredes de concreto aparente. De fácil aplicação, deixa o ambiente renovado com a superfície repelente à água e umidade.			
Indicação de uso:		Exterior e interior.			
Cores:		Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.			
Classificação normativa:		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.8.5 (acabamento para telha e cerâmica):			
Embalagens:		Galão plástico 3,6 litros Balde 16 litros . *Consultar embalagens disponíveis para cada região.		Acabamento: Brilhante.	
 Rendimento:		Galão 3,6 L/demão: 27 a 36 m² Balde 16 L/ por demão: 124 a 160 m²		 Número de demãos:	
				2 a 3.	
 Diluição:				1º demão: 20% com água potável. 2º demão: 10% com água potável.	
 Preparação da superfície:		Realizar a preparação da superfície conforme ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.			
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA			
Superfícies com fungos ou bolor:		Lavar a área com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar.			
Repintura:		Lixar, removendo as partes soltas ou mal aderidas. Escovar e limpar antes de pintar.			
Telhas e superfícies mais antigas ou de difícil limpeza:		Devem ser lixadas e lavadas com água e detergente neutro. Aguardar a secagem antes de pintar.			
 Tempo de secagem:		 Composição Química:		 Aplicação:	
Ao toque: 40 minutos.		Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados e aditivos.		Rolo ou pistola.	
Entre demãos: 04 horas.					
Final: 12 horas.					
Informações técnicas:					
Viscosidade:		55 a 60 KU			
pH:		8,5 a 10,0			
Massa específica:		0,98 a 1,09 g/cm3			
Recomendações:					
Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas). Não é recomendada a aplicação em pisos e pedras. Não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Após aberta a embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O rendimento e o desempenho do produto podem ser afetados por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação de superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.leinertex.com.br					
Assessoria Técnica:		A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.			
Armazenagem:		As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.			
Empilhamento máximo recomendado:		Galões plásticos: 04 unidades.		Baldes plásticos 16 L: 03 unidades	
Validade:		Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		Última revisão: 27/07/2026	
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.					